



LS3 Weitspannregal

Robust, langlebig und vielseitig – Regale mit großer Spannweite eröffnen neue Lagermöglichkeiten.

Benötigen Sie eine Lagerlösung für manuell zu bewegende Ware? Sind Palettenregale für Ihre Bedürfnisse zu teuer oder zu komplex? Ob Sie schwere Lasten, Kisten, Kartons, oder Langgut lagern, LS3 ist die ideale Lösung zur Lagerung von Massengütern.



Die wichtigsten Vorteile

- Hohe Lagerdichte bei minimalem Platzverlust - für eine effiziente Lagerung von großen oder unhandlichen Gegenständen
- Große Feldbreiten möglich
- Das Regal LS3 ist beidseitig bedienbar, keine Vertikalverbände nötig
- Einfach zu montieren und zu erweitern, flexibel anpassbar
- Stufenbalken als Standard
- Eine Vielzahl an Zubehör erhältlich, einschließlich Fachteiler, Gitterrostböden und vieles mehr

Optimale Flexibilität und Zuverlässigkeit

Mit Balkenlängen von bis zu 3000 mm und unterschiedlichen Einlegeböden wie Spanplatten- und Stahlböden maximiert LS3 die Lagerkapazitäten und bietet geeignete Lösungen für jede betriebliche Anforderung.

Gegenüber einem Standardfachbodenregal ist das LS3 Regal effizient zu beladen. Weniger Stützen und große Feldbreiten werden realisiert.

Verschraubte Rahmenkonstruktionen ermöglichen leichte Veränderungen. Bodenunebenheiten können mit passenden Unterlegplatten ausgeglichen werden.

Durch ein enges Verstellraster ist das LS3 Weitspannregalsystem sehr flexibel.

Das System ist einfach zu montieren und veränderbar. Flexibel an sich ändernde Marktanforderungen anpassbar. Jederzeit erweiterbar und eine zukunftssichere Investition.

Hauptmerkmale

Feldbreiten: von 1200 mm bis 2700 mm

Rahmenhöhen: von 1500 mm bis 5000 mm

Rahmentiefen: von 450 mm bis 1200 mm

Stützenbreiten: 50 mm & 60 mm in verschiedenen Materialstärken

Fachlasten max.: bis zu 800 kg bei gleichmäßig verteilter Last

Feldlast max.: bis zu 6900 kg

Flexibel, im 50 mm Raster verstellbar

Regalböden als Spanplatten- oder Stahlböden erhältlich

Verzinkte Rahmen und lackierte Balken (RAL 9002)

Ein- und mehrgeschossige Installation möglich

Einfache Montage

Unabhängig vom verfügbaren Platz bietet Ihnen das modulare Design von LS3 in wenigen Minuten maximales Lagervolumen.

Das LS3-System bietet eine Vielzahl an Möglichkeiten zur Steigerung der Lagerkapazität. Es kann ohne spezielle Montagewerkzeuge einfach angepasst und konfiguriert werden. Das macht das LS3-System zu einer äußerst effizienten, kosteneffektiven Lösung.



- 1 Stellen sie ein Rahmenpaar auf und hängen ein Balkenpaar in der gewünschten Höhe ein.



- 2 Alle weiteren Balkenpaare einhängen; WICHTIG: Sicherungstifte einsetzen!



- 3 Einlegen der Stahl- oder Spanplattenböden